

# Berichtigungen zur DAfStb-Richtlinie

## "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen" (Instandsetzungs-Richtlinie)

Ausgabe Oktober 2001

### Zu Teil 1: "Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze"

**Abschnitt 1, Fußnote 1:** Der Ausdruck in Klammern muss heißen: *"Ausgabe 1988 und frühere Ausgaben"*

### Zu Teil 2: "Bauprodukte und Anwendung"

**Abschnitt 5.2 (8):** Ersetzen im 1. Satz: *„darf in der Praxis nicht unterschritten werden“* durch *„ $d_{min}$  der  $hw_0$  ist auf 95 % der zu bearbeitenden Fläche zu erreichen. 5 % der Fläche darf Minderdicken bis zu  $0,7 \cdot d_{min}$  aufweisen. Mehrdicken werden mit höchstens 20 % berücksichtigt.“*

**Tabelle 5.1, Blatt 3, Spalte 9, Zeile 2 (Anwendungsbereiche OS 11 (OS F)):** Es ist zu ergänzen: *„Bei befahrenen Freidecks darf nur Aufbau OS 11a (OS F a) eingesetzt werden.“*

**Tabelle 5.1, Blatt 3, Spalte 9, Zeile 5 (Regelaufbau OS 11 (OS F)):** Es muß heißen: *„Nicht vorgefüllte elastische Oberflächenschutzschicht...“*

**Tabelle 5.2, Zeile 2, Fußnote\*:** Es muss heißen: *„\* Gesamtschichtdicke incl. Grundierung und Deckversiegelung.“*

**Tabelle 5.3, Blatt 3, Spalte 3, Zeile 24:** Beim 1. Spiegelstrich ergänzen: *„bei OS 11 a (OS F a)“*, dahinter neue Zeile einfügen: *“- Oberflächige Anrisse bei OS 11 b (OS F b)  $\leq 50 \mu\text{m}$ .“*; die folgenden 2 Spiegelstriche bleiben unverändert

**Tabelle 6.5, Spalte 2, Zeilen 1 bis 11:** Die Abschnittsverweise müssen heißen: *6.1.2 (Zeile 1) bis 6.1.12 (Zeile 11) sowie 6.2.4 (Zeile 12) und 6.2.5 (Zeile 13)*

**Tabelle 6.6, Blätter 1 und 2, Spalte 2, Zeilen 1 bis 13:** Die Abschnittsverweise müssen heißen: *6.3.2 (Zeile 1) bis 6.3.14 (Zeile 13) sowie 6.4.4 (Zeile 14) bis 6.4.6 (Zeile 16)*

**Tabelle 6.7, Blatt 1, Spalte 2, Zeilen 20 und 21:** Die Abschnittsverweise müssen heißen: *6.6.9 und 6.6.10*

**Tabelle 6.7, Blatt 2, Spalte 2, Zeile 5:** Der Abschnittsverweis muss heißen: *6.5.5*

### Zu Teil 3: "Anforderungen an die Betriebe und Überwachung der Ausführung"

**Abschnitt 3.5 (7):** Der Klammerausdruck muss heißen: *„...(der kleinere Wert ist maßgebend)...“*

**Anhang A:** *Zeile 34 ist zu streichen.*

## **Zu Teil 4: "Prüfverfahren"**

**Inhaltsverzeichnis:** Es fehlt Abschnitt 6.5.9 "*Sedimentationsverhalten*"

**Abschnitt 2.5.9, Fußnote 2:** Es muss heißen: "*Grundsätze für die Erteilung von Zulassungen für Betonzusatzmittel (Zulassungsgrundsätze), DIBt, in der jeweils gültigen Fassung (derzeit: Mai 2000)*"

**Abschnitt 2.6.2 (2):** Es muss heißen: "*Der Beton muss der Festigkeitsklasse C 50/55 nach DIN EN 206-1 entsprechen.*"

**Abschnitt 6.3.10 (4):** Es muss heißen: "*...gemäß Tabelle 21...*"

**Abschnitt 6.4.1 (2), dritter Spiegelstrich:** Es muss heißen: "*- Feuchtezustand von Rissen/Rissflanken gemäß Teil 2, Tabelle 6.2*"

**Abschnitt 6.5.10 (1):** Es muss heißen: "*Die Ermittlung der Druckfestigkeit erfolgt im Probenalter von 2, 7 und 28 Tagen an je 3 ZL-/ZS-Prismen 40 mm x 40 mm x 160 mm.*"

**Abschnitt 6.5.12 (1):** Es muss heißen: "*Die elektrochemische Prüfung erfolgt an zylindrischen Probekörpern aus ZL/ZLS mit eingebettetem Rundstabstahl gemäß den Grundsätzen für die Erteilung von Zulassungen für Betonzusatzmittel (Zulassungsgrundsätze) des DIBt.*"

**Tabelle 9, Spalte 1:** Die Zeilennummern 22 - 27 jeweils einzeln ersetzen durch 23 - 28

**Tabelle 9, Zeile 22 (neu):** Nach Zeile 21 einfügen: „22, *Quellen, Prüfung nach 3.6.3.2*“, ansonsten wie Schwinden (Zeile 23 neu)

**Tabelle 19, Spalte 2, Zeile 5:** Es muss heißen: "*Prüfung nach Abschnitt 6.3.6*"

**Tabelle 19, Spalte 2, Zeile 6:** Es muss heißen: "*Prüfungen nach den Abschnitten 6.3.7, 6.3.8 und 6.3.9*"